

10 mm

Pile height



Made in Belgium



Warranty



Certified



Stability



Chlore resistant



Shape

Fibre Faser Fibre	100 % PP / 0 % / 0 % straight / curled
Fibre Shape	3 Colours TXT
Pile height Polhöhe Hauteur de la fibre	ca. 10 mm
# Stitches Stichzahl Nœuds	ca. 25 st/10 cm
Production Produktion Fabrication	Tufting
Gauge Teilung Jauge	3/16"
# Tufts Noppenzahl Touffes	ca. 52500 / m ²
Pile weight Polgewicht Poids de la fibre	ca. 336 gr / m ²
Total weight Gesamtgewicht Poids total	ca. 1156 gr / m ²
Tuft cloth Tufttuch Dossier primaire	Polypropylene woven, ca. 170 gr / m ²
Backing Rücken Dossier secondaire	Pre coat, ca. 650 gr / m ²
Roll width Rollbreite Largeur des rouleaux	200 cm / 400 cm
Roll length Rolllänge Longueur des rouleaux	± 50 m
UV Stability UV Stabilität Stabilité à la radiation UV	> 3.000 hours UV-A 6,000 hours XENON
Light fastness Farbechtheit Tenue des couleurs	Scale 7 (DIN 54004)
Chlore resistance Chlorresistent Résistance au chlore	4 – 5 (DIN 54019)
Resistance to sea water Salzwasserresistent Résistance à l'eau de mer	4 – 5 (DIN 54007)



All podlahy s.r.o.
Lihovarská 19/10
746 01
Opava Milostovice



halek@allpodlahy.cz
+420 602 760 337
+420 604 252 896
www.allpodlahy.cz